



## R&R Industrie-Leuchttastatur IKL4-2x16-02-R&R-Bus

Gehäuse	Aluminium natur eloxiert
Maße (B x H x T)	ca. 360 mm x 108 mm x 70 mm (+ Stecker)
Einbauzeichnung IKL4-2x16	DNR24657
Gewicht	ca 1,1kg
Schnittstelle	R&R-Bus Schieberegister-Schnittstelle
Tasten	32 Tasten in 2 Reihen a 16 Tasten Typ LT4, 18x18 mm flach oder mit Fingermulde Betätigungskraft 2N, (optional 1N), Hub 1.2 mm Lebensdauer > 2 Millionen Hübe Schutzart IP65 – staub- und strahlwasserdicht Beleuchtung LED Beschriftung über Einlegeschildchen
Stromversorgung	24V ( 16..32V DC )

### Industrie-Leuchttastatur IKL4-2x16-02 R&R-Bus

[DNR24658\\_R01\\_D.DOCX](#)

[20.09.2018](#)

1 / 3

R&R GmbH Ob der Eck 4 D78148 Gütenbach Telefon +49 (0)7723 9186-0 Fax +49 (0)7723 9186-30

[WWW.RURGMBH.DE](http://WWW.RURGMBH.DE)

[WWW.RURSHOP.DE](http://WWW.RURSHOP.DE)

[INFO@RURGMBH.DE](mailto:INFO@RURGMBH.DE)

## Anschlussbelegung

RR-Bus IN 15pol. D-Stecker			
Signal	Pin	Signal	
GND	1		
	9	KEY-OUT	
GND	2		
	10	CLOCK	
GND	3		
	11	KEY-STROBE	
/OE	4		
	12	+5V	
LAMP-STROBE	5		
	13	LAMP-IN	
GND	6		
	14	GND	
GND	7		
	15	+15V	
+15V	8		

RR-Bus OUT 15pol. D-Buchse			
Signal	Pin	Signal	
GND	1		
	9	KEY-IN	
GND	2		
	10	CLOCK	
GND	3		
	11	KEY-STROBE	
/OE	4		
	12	+5V	
LAMP-STROBE	5		
	13	LAMP-OUT	
GND	6		
	14	GND	
GND	7		
	15	+15V	
+15V	8		

Schaltelement DNR11001  
Betätigungskraft 1N  
Hub 1.2 mm



Schaltelement DNR7467  
Betätigungskraft 2N  
Hub 1.2 mm



Anlage Zeichnung DNR24657

**Industrie-Leuchttastatur IKL4-2x16-02 R&R-Bus**

**DNR24658\_R01\_D.DOCX**      **20.09.2018**

3 / 3

R&R GmbH Ob der Eck 4 D78148 Gütenbach Telefon +49 (0)7723 9186-0 Fax +49 (0)7723 9186-30

**[WWW.RURGMBH.DE](http://WWW.RURGMBH.DE)**

**[WWW.RURSHOP.DE](http://WWW.RURSHOP.DE)**

**[INFO@RURGMBH.DE](mailto:INFO@RURGMBH.DE)**